MELDUNGEN aus der Wirtschaft

GÜTTLER

Fester, feiner und feuchter Saathorizont

Kirchheim/Teck. Die Frontanbauwalze Mediana wird mit 5,6 und 6 m Arbeitsbreite angeboten. Diese Güttler-Prismenwalzen sind ideal für 6 m breite Drillmaschinen oder zwölfreihige Einzelkornsägeräte mit 45 cm Reihenabstand. Die Mediana ist die kleinere Prismenwalze im Programm der Firma Güttler und daher auch etwas leichter. Sie ist für „Zuckerrübenböden“ sehr gut geeignet, also Lehmstandorte und Böden mit einem hohen Schluffanteil. Auch im Gemüsebau wird sie gern eingesetzt, vor dem Sägerät oder der Pflanzmaschine. Bei der kommenden Rapsaussaat sollte die Güttler Mediana nicht fehlen. Die Feinsämerei Raps stellt hohe Anforderungen an die Saatbettvorbereitung. Feines Saatgut liebt feine Erde. Und die erreicht die Prismenwalze Mediana mit ihrer einzigartigen Konstruktion der Prismenringe. 305 Spitzen pro Quadratmeter bearbeiten die oberste Bodenschicht und schaffen einen Saathorizont mit feiner, fester und feuchter Erde.

www.guettler.de



KUHN

Kompakt mit großem Volumen

Genthin/Schopsdorf. Selbstfahrende Futtermischwagen mit großem Fassungsvermögen wurden beim französischen Landmaschinenhersteller bis vor Kurzem durch die Baureihe SPW Intense vertreten. Im Herbst 2022 wurde das Produktprogramm durch neue selbstfahrende Modelle erweitert: die Baureihe SPW Power. Mit 18, 19, 21 und 22 m^3 und zwei Vertikalschnecken sind sie für Betriebe, die 90 bis 165 Milchkühe in einem Durchgang füttern möchten, konzipiert. Der Motor der Abgasstufe 5 hat eine Leistung von 167 PS. Aufgebaut auf der Grundlage der Baureihe SPV mit einer Vertikalschnecke, verfügen die selbstfahrenden Futtermischwagen SPW Power über eine spezifische



Geometrie. Der Mischbehälter ist zwischen den beiden Achsen angeordnet. So sind bei einem Fassungsvermögen von 22 m^3 und unter 3 m Höhe auch enge Stalleinfahrten kein Problem. Die Futtervorlage erfolgt über ein Austrageband, das bei Nichtgebrauch unter den Behälter verschwenkt wird. Danach hat die Maschine eine Transportbreite von 2,55 m. Auf Wunsch ist für hohe Futtertische ein klappbares Austrageband erhältlich. ***www.kuhn.com***

SUPERTECH AGROLINE

Temperaturen drahtlos kontrollieren

Søndersø. Der dänische Hersteller bietet mit dem Wireless Sensor Spear-T ein System zur kabellosen Überwachung von Temperaturen an. Das Modell Wireless Sensor Spear–TM misst mithilfe von zwei Sensoren zusätzlich auch die Feuchtigkeit des lagernden Guts in unterschiedlichen Tiefen. Zentrales Element des Systems ist eine bis zu 1,96 m lange und 600 g schwere Lanze aus Fiberglas. Die Temperatursensoren befinden sich jeweils in der Spitze und mittig des Speers. Im wasserdichten Gehäuse des Griffstücks befindet sich ein GPS- und GSM-Mobilfunksender, welcher die gemessenen Werte in eine Cloud schickt. Mit einer für IOs und Android erhältlichen App kann der Landwirt so die Werte nicht nur direkt im Lager, sondern auch auf dem PC und auf dem Handy einsehen. In der sogenannten Farmer-App werden auch die Daten von an verschiedenen Orten platzierten Speeren angezeigt. Sofern ein voreingestellter kritischer Wert überschritten wird, sendet das System auf Wunsch eine Benachrichtigung aufs Smartphone. ***www.agrolog.io***



KRÄNZLE

Neue Primus-Serie

Illertissen. Die Modelle 1000 TST und 1200 TST der Primus-Serie überzeugen durch eine hohe Schwemmleistung von bis zu 1.200 l/h bei einem Arbeitsdruck bis maximal 220 bar.

Alle Modelle sind mit einer komfortablen Schlauchtrommel mit 20-m-Hochdruckschlauch (zweilagig) und einer Trommelbremse ausgestattet. Die neu entwickelte Auf- und Abrollhilfe – in der Primus-Serie erstmalig eingesetzt – ermöglicht ein müheloses Auf- und Abrollen des Hochdruckschlauches.



Das einteilige Roto-Mold-Chassis schützt den Elektromotor und die Hochdruckpumpe vor Beschädigungen und sorgt gleichzeitig für eine hohe Stabilität und Standfestigkeit des Hochdruckreinigers. Große, gummibereifte Räder und ein optimal ausgelegter Schwerpunkt ermöglichen ein einfaches Manövrieren – auch in unwegsamem Gelände. ***www.kraenzle.com***

PÖTTINGER

Breiteres Einsatzgebiet und mehr Effizienz

Grieskirchen. Für die gezogenen Grubber Terria des österreichischen Landmaschinenherstellers mit drei oder vier Balken und 4–6 m Arbeitsbreite sind weitere Ausstattungsoptionen verfügbar. Der Tank Tegosem zum Ausbringen von Saatgut und Mikrogranulaten ist erhältlich. So kann die Bodenbearbeitung mit der Zwischenfruchtsaat oder einer Düngung kombiniert werden. Mit dem Traktionsverstärker Traction Control wird das Gewicht vom Grubber auf die Hinterachse des Traktors verlagert. Durch den geringeren Radschlupf lässt sich die Zugleistung des Traktors effizient ausnutzen. ***www.poettinger.at***



FOTOS: WERKBILDER

BAST-ING GMBH

Ketten mit Schleifband schärfen

Lenggries. Das Schleiferl ist das erste Kettenschärfwerkzeug, welches mit Schleifband arbeitet. Dieses wird über kleine Hex-Schrauber angetrieben. Die Drehzahl der Schrauber sollte mindestens 3.000 U/min betragen. Schleifkörner können im Mikrometerbereich verschleißen, benötigen jedoch ausreichend Zeit, um den Stahl bearbeiten zu können. Zu hoher Schleifdruck führt zum Abreißen kompletter Körner vom Band. Hohe Bandgeschwindigkeit und geringer Anpressdruck geben dem Schleifkorn die Zeit, den Sägezahn zu bearbeiten. Für das Schleifband als Schärfprinzip gibt der Hersteller folgende Vorteile an:
– hohe Abtragsleistung,
– perfekt ausgeformte Zahnprofile



(Brust- & Dachwinkel), einfach erzielbar,
– kein Ausglühen der Zähne,
– die Chromschicht der Sägezähne wird nicht verletzt,
– kein Formverlust des Schärfwerkzeugs durch Abnutzung,
– die Kette wird auf dem Schwert geschärft und
– tolerant gegenüber Winkelfehlern beim Schärfen.

www.bast-ing.de