Caractéristiques du boitier SeedProfi GÜTTLER®

- Écran couleurs 5’’
- Support magnétique
- Câble de raccordement de 5 mètres
- Réglage électronique de la vitesse de rotation des cannelures du rouleau doseur
- Compteur journalier et total de la surface
- Prédosage manuel
- Affichage du capteur „trémie presque vide“
- Augmentation ou diminution de la quantité par palier de 5%
- Connection USB pour les mises à jour
- Prise pour le signal de vitesse et capteur au relevage
- Bouton de calibrage et de vidange sur la trémie du semoir
- Deux variantes de moteur sont disponibles :
  - ✔ **Basic:** pour l‘herbe et les fines graines
  - ✔ **High:** pour tous types de graines, avec surveillance de la vitesse du ventilateur, surveillance de rupture de chaîne et moteur d‘entrainement plus puissant

Semis précis avec GÜTTLER®

GÜTTLER®
Leader en structure du sol

Boitier de contrôle GÜTTLER®
SeedProfi





- **Contrôle complet**
- **Confort amélioré**

Votre conseiller local :

GÜTTLER GmbH
Karl-Arnold-Straße 10 • D-73230 Kirchheim/Teck
☎ +33 3 90 20 28 03
+33 7 72 01 46 98 (FR) +32 471 74 84 41 (BE)
info@guettler.de • www.guttler.fr

1001 2822_FR_2024_02 - Sujet à modification sans préavis - sauf erreur ou omission !

40 ans GÜTTLER®
Leader en structure du sol

Boitier de contrôle GÜTTLER®

SeedProfi

Désormais, il est encore plus facile de semer avec précision et confort ! Le boitier de commande électronique **SeedProfi** offre aux utilisateurs une surveillance approfondie des paramètres importants, mais aussi la possibilité de faire varier la quantité semée durant le semis. La vitesse de rotation du rouleau doseur s'adapte automatiquement !

Grand confort d'utilisation

Le boitier SeedProfi a été spécialement conçu pour le combiné de semis GreenMaster (entretien des prairies). Mais, il est tout aussi efficace avec le SuperMaxx® CULTI pour l'implantation des couverts végétaux en automne.

L'écran de 5 pouces est très intuitif et facile d'utilisation. Le menu est structuré de manière logique et les options se modifient avec aisance.

Le semoir est personnalisable dans ses équipements. Il existe **trois variantes de turbine** au choix : électrique, hydraulique ou mécanique.

La **vitesse d'avancement** est collectée via une prise spéciale et envoyée au boitier. En option, une roue à impulsion peut aussi être installée.
La **capacité de la trémie** est affichée en permanence (kg), ainsi que la surface travaillée (ha) sur l'écran.

Réglage du débit

En saisissant la densité de semis souhaitée (kg/ha), le moteur tourne et s'arrête automatiquement. La quantité de graines est alors pesée et encodée dans le boitier, afin que celui-ci se calibre avec précision. Une plage de vitesse est alors établie pour le travail (min-max km/h).

À partir de maintenant, utilisez en toute simplicité le boitier de commande, faites varier en temps réel la dose de semis et calibrez rapidement chaque graine. Semer n'aura jamais été si facile !

Les rouleaux doseurs adaptés

Grâce aux nombreux rouleaux doseurs disponibles, il est possible de semer une grande variété de graines de taille et de densité différentes, dans une large plage d'utilisation kg/ha. :

8R1L		Rouleau doseur extra fin, pour les très petites graines de 100g à 1kg/ha
8R1R		Rouleau doseur fin, pour les petites graines, colza, moutarde, trèfle De 1 à 10kg/ha **Recommandé**
8R1S		Rouleau doseur moyen, pour les petites graines à grande vitesse De 1 à 10kg/ha
8R3S		Rouleau doseur gros, pour les graminées, les mélanges, engrais verts, etc. De 10 à 40kg/ha **Livré de série**
8R2B		Rouleau doseur très gros, pour les grosses graines, céréales, avoines, féveroles, etc. De 40 à 200kg/ha **Recommandé**
8R1SD		Rouleau doseur très fin, pour les petites graines avec Semoir Seed-Profi De 1 à 5kg/ha **Uniquement pour SeedProfi**

- **Réglage facile**
- **Surveillance des paramètres importants**
- **Rotation automatique du rouleau doseur en fonction de la vitesse mesurée**
- **Réglage aisé des quantités semées kg/ha**
- **Bibliothèque des graines**
- **Prédosage des semences**
- **Compteur d'ha journalier/total**



Bouton de calibrage présent directement sur le semoir. Idéal pour la vidange.