Nutzung von 200 mm Gänsefußscharen an älteren Super Maxx® Modellen.

Von **2007 bis 2021** sind alle Super Maxx® mit Zinken mit **einer Scharschraube** ausgerüstet worden.

Alle Super Maxx® ab der **Serial-Nummer: HR 45350 sind die Zinken mit 2 Scharschrauben-Löchern** ausgerüstet.

Wenn die 200-er Gänsefußschare an älteren Super Maxx® mit nur einer Scharschraube verwendet werden sollten, bieten wir folgendes an:

Artikel Nr. 7580 6104 bestehend aus:
Scharschraube (Planetenschraube) M10 x 60 10.9
mit Unterlegplatte und Stoppmutter M10 10.9





Alternativ werden auch komplette 2-Loch Zinkensätze zum Kulanzpreis angeboten.
Anfragen hierzu bitte an: **service@guettler.de**

Achtung!

Scharschrauben niemals mit dem Schlagschrauber anziehen! Beim Überschreiten des empfohlenen Drehmoments von 60 Nm werden die Schrauben überdehnt und bekommen sehr schnell Ermüdungsbrüche!

Bitte informieren Sie sich bei Ihrem GÜTTLER® Händler vor Ort oder bei einem unserer GÜTTLER® Außendienstmitarbeiter ☎ +49 70 21 98 57 0

Erläuterung zu den Serial-Nummern Umstellung auf Zinken mit 2 Löchern ab Serial-Nummer: HR 45350

HR	= Baujahr 2021
45350	= fortlaufende Nummer innerhalb eines Jahres
HM	= Baujahr 2017
HN	= Baujahr 2018
HO	= Baujahr 2019
HP	= Baujahr 2020
HR	= Baujahr 2021

Ab Baujahr 2022 sind alle Zinken mit 2 Scharschrauben-Löchern ausgerüstet.



1001/2609_2026_02_DE_Id_Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Beratung durch:

Schar-Fibel

zum Super Maxx®

Einsatz und Übersicht der GÜTTLER® Super Maxx® BIO Schare.















TOP

Die Walze mit dem goldenen Huftritt®
Das Original. Seit 1978

Führend in Bodenstruktur

GÜTTLER GmbH
Karl-Arnold-Straße 10 • D-73230 Kirchheim/Teck
☎ +49 70 21 98 57 0
info@guettler.de • www.guettler.de

GÜTTLER®
Führend in Bodenstruktur

Ackerbau Empfehlung von GÜTTLER®

Erste und zweite Stoppelbearbeitung mit Schmalscharen – diagonal gekreuzt bearbeiten.

1. Arbeitsgang:
   Kapillarität brechen, Boden-Stroh-Mulch – Decke schafft ein Treibhausklima zum Keimen von Beikräutern. Wertvolles Keimwasser bleibt erhalten.

2. Arbeitsgang:
   vollständig durcharbeiten und Stroh oberflächig untermischen, Aufwuchs bekämpfen.

3. Arbeitsgang:
   Gänsefußschar für flachen, vollständigen Schnitt.

GÜTTLER

Übersicht GÜTTLER® Schare
zum Super Maxx®.













GÜTTLER® Schmalschar

Zum ersten Stoppelsturz und zum Ablüften und Auflockern. Für extrem flaches und tieferes Arbeiten bis zu 15 cm.

- Für die erste und zweite Stoppelbearbeitung (Feinerde und Mulchschicht erzeugen und Unkrautsamen zum Keimen bringen)
- Für das Bearbeiten feuchter Lehm- und Tonböden (Verschmieren und Verpressen von Boden vermeiden)

1 Schmalschar 60 mm
Artikel Nr. 7200 0367
Dazugehörige Befestigung 1x Artikel Nr. 7580 6001

- Das Standardschar für die zuvor oben genannten Einsatzbedingungen

2 Hartmetall Schmalschar 36 mm
Artikel Nr. 7200 0368
Dazugehörige Befestigung 1x Art. Nr. 7580 6105

- Bis zur **8,0 fachen Standzeit**

3 Hartmetall Schmalschar 55 mm
Artikel Nr. 7200 0355
Dazugehörige Befestigung 2x Artikel Nr. 7580 6105

- Bis zur **8,0 fachen Standzeit**
- Verbesserter Mischeffekt durch breitere Scharspitze und steilere Geometrie
- Nur für Maschinen mit 2-Loch Zinken

Jetzt Informieren!
Erhalt der Bodenstruktur mit dem neuen Präzisionsschar.

Händlerhinweis:
Komplette Schar-Sätze finden Sie in der **GÜTTLER®** Preisliste.

GÜTTLER® Gänsefußschar 200 mm

Zur effektiven Unkrautbekämpfung – ganzflächiger Schnitt von Unkräutern und Ausfall-Raps und Ausfall-Getreide.

- Sobald sich etwas Grünes zeigt: Zur ganzflächigen Unkrautbekämpfung nach der erfolgten ersten Stoppelbearbeitung
- Mit Gänsefußschar 200 mm haben Sie einen enormen Überschnitt von 70 mm – flächiger Schnitt
- Optimal für die 2. und 3. Stoppelbearbeitung sowie flache mechanische Unkrautbekämpfung

4 Gänsefußschar 200 mm
Artikel Nr. 7212 0821
Dazugehörige Befestigung 2x Artikel Nr. 7580 6001

- Das Standardschar für die zuvor oben genannten Einsatzbedingungen

5 Schmiedeschar 200 mm
Artikel Nr. 7212 0834
Dazugehörige Befestigung 2x Artikel Nr. 7580 6105

- Bis zur **2,5 fachen Standzeit**
- Für trockene und normale Verhältnisse
- Längere Standzeit für hoch verschleißende Böden
- Von mittleren bis hohen Flächenleistungen
- Nur für Maschinen mit 2-Loch Zinken

6 Präzisionsschar 200 mm
Artikel Nr. 7212 0832
Dazugehörige Befestigung 2x Artikel Nr. 7580 6105

- **Hartmetall** – bis zur **8,0 fachen Standzeit**
- Für höchste Standzeiten auf alle Bodenarten
- Offenporiger und scharfer Schnitt, auch in feuchten Bedingungen
- Für höchste Ansprüche an Arbeitsqualität und Bodenstruktur, auch bei extrem starker Verunkrautung
- Für sehr hohe Flächenleistungen bei geringem Verschleiß
- Für sehr steinige Verhältnisse empfehlen wir das Schmiedeschar bzw. das normale Gänsefußschar 200 mm
- Nur für Maschinen mit 2-Loch Zinken

GÜTTLER