

GÜTTLER® Super Maxx® CULTI 5-balkig

Super Maxx® CULTI

30-5 | 50-5 | 60-5 **5-balkig**

Wer ein „klassisches“ Gerät mit Walze zur Saatbettbereitung nach dem Pflug sucht, ist mit dem Super Maxx® CULTI bestens bedient.

- ✓ Robuste Federzinken mit Doppelfederung
- ✓ Strichabstand 130 mm
- ✓ Einebnungsschiene
- ✓ RollFix-Walze 45 cm aus strapazierfähigem Synthetik Ultra (seit 1995 in großen Stückzahlen bewährt)
- ✓ Warntafeln mit Beleuchtung
- ✓ Optional: Stützräder vorne, FlatSpring vorne, Pneumatikstreuer, Nachstriegel

Technische Daten

Das bodenschonende Konzept – Rückverfestigung variabel von 0 bis 100%

Bei der Bearbeitung feuchter Böden, z.B. beim Einarbeiten von Gülle, sorgen optional erhältliche vordere Stützräder für eine besonders schonende Bodenbearbeitung. Sie ermöglichen es, den Druck auf die RollFix-Walze je nach Bodenfeuchte und Bodenzustand stufenlos zu regulieren.

So wird der Boden nicht unnötig verdichtet, sondern seine natürliche Struktur geschont.
Je trockener der Boden, desto stärker kann die Rückverfestigung eingestellt werden. Dies sorgt für optimale Ergebnisse unter allen Bedingungen.



GÜTTLER

Super Maxx®
Baureihe

Konservierende Bodenbearbeitung
5 | 7-balkig

10012630_2026_03_Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Ihre persönliche Beratung:

Das bodenschonende Ganzjahres Konzept.

Führend in Bodenstruktur

GÜTTLER GmbH
Karl-Arnold-Straße 10 • D-73230 Kirchheim/Teck
☎ +49 70 21 98 57 0
info@guettler.de • www.guettler.de

GÜTTLER®
Führend in Bodenstruktur



GÜTTLER® Super Maxx® BIO – das 7-balkige Multitalent

Super Maxx® BIO

30-5 | 50-5 | 60-5 | 90-5 **5-balkig**
30-7 | 50-7 | 60-7 | 70-7 | 90-7 **7-balkig**
60-7 | 70-7 **7-balkig Heavy Duty**

Das bodenschonende Konzept ohne Walze

Ganzjährig zuverlässiger Einsatz

- Flache Stoppelbearbeitung (max. 15 cm tief)
- Mechanische Unkrautbekämpfung
- Ablüften feuchter Böden
- Einarbeiten von Gülle



Ausstattung

- ✓ Schwingenstützräder vorne
- ✓ Zinkenfeld – Verstopfungsfrei, enormer Durchgang
- ✓ Doppelblattfederzinken mit hochfrequenter Schwingung durch progressive Charakteristik
- ✓ Striegel mit Zinken Ø 12 mm
- ✓ Warntafel mit LED-Beleuchtung
- ✓ Stützräder hinten optional – mit Oberlenker, der mit Bolzen im Langloch befestigt ist

Mechanische Unkrautbekämpfung – Die 7-balkige Pflanzenschutzspritze

- Flächiges Abschneiden
- Enterden und Auskämmen mit dem Striegel
- Vertrocknen an der Oberfläche

Tiefenführung der Maschine über Stützräder in der Front – die Maschine stützt sich nicht auf einer Stützwalze ab, die das abgeschnittene Unkraut wieder andrückt.

GÜTTLER



GÜTTLER® Super Maxx® Heavy Duty

Zwischenfruchtmanagement

- Das Zwischenfruchtmanagement beginnt mit der Aussaat und endet mit der Einarbeitung.
- Nachdem die Zwischenfrucht mehrmals mit der GÜTTLER® Prismenwalze® abgewalzt wurde, um neben der Zweistufigkeit der Zwischenfrucht auch bei Wechselfrost den Glyphosat-Effekt zu nutzen, ist das passende Einarbeitungsverfahren entscheidend.
- Bodengefüge erhalten – kostensparende Saatbettbereitung mit dem Super Maxx® BIO.
- Optional in Kombination mit der Messerwalze für optimale Zerkleinerung.

Technische Daten



Ackerbau Empfehlung von GÜTTLER®

Erste und zweite Stoppelbearbeitung mit Schmalscharen – diagonal gekreuzt bearbeiten.

1. Arbeitsgang mit Schmalschar: Kapillarität brechen, die Boden-Stroh-Mulchdecke schafft ein Treibhausklima zum Keimen von Unkrautsamen und Ausfallgetreide. Wertvolles Keimwasser bleibt erhalten.

2. Arbeitsgang mit Schmalschar: vollständig durcharbeiten und Stroh oberflächig untermischen, Aufwuchs bekämpfen.

3. Arbeitsgang mit Gänsefußschar: für flachen, vollständigen Schnitt.

Ausführliche Informationen finden Sie in unserer aktuellen Schar-Fibel.



Ganzflächiger Schnitt dank 200 mm breiten Gänsefuß-Scharen mit 70 mm Überschnitt (Strichabstand der Zinken: 130 mm)

GÜTTLER