

GÜTTLER® Super Maxx® CULTI 5 rangées

Super Maxx® CULTI
30-5 | 50-5 | 60-5 **5 rangées**

Pour ceux qui recherchent un outil “classique” avec rouleau pour la préparation du lit de semence après labour, le Super Maxx® CULTI est le choix idéal.

- ✓ Dents 45/12 mm, renforcées par une double lame
- ✓ Entre-dents 130 mm
- ✓ Barre niveleuse
- ✓ Rouleau RollFix Ø 45 cm en Synthétique Ultra, 50% plus léger (éprouvé en grandes séries depuis 1995), avec décrotteurs
- ✓ Signalisation et éclairage
- ✓ En options : roues de jauge avant, RipperBoard à l’avant, semoir pneumatique, peigne derrière le rouleau

Données techniques

Le concept respecteux du sol
Rappui modulable de 0 à 100%

En conditions humides, notamment pour l’incorporation de lisier, les roues de jauge avant en option garantissent un travail du sol respectueux. Elles permettent de régler progressivement la pression exercée sur le rouleau RollFix, en fonction de l’humidité et de l’état du sol.

Ainsi, le sol n’est pas inutilement compacté et sa structure naturelle est préservée. Plus le sol est sec, plus le recompactage peut être réglé fortement. Cela garantit des résultats optimaux dans toutes les conditions.



GÜTTLER

Gamme Super Maxx®

Travail du sol superficiel
5 | 7 rangées de dents



Travail respectueux du sol, toute l’année

Votre conseiller local :

1001371.8_2026_03_MM_Sous réserve de modifications et d’erreurs !

Leader en structure du sol
GÜTTLER France
Rue de la Station 145 • BE-5370 Havelange

☎ +33 3 90 20 82 03 • +32 471 74 84 41
info@guttler.fr • www.guttler.fr

GÜTTLER®
Leader en structure du sol



GÜTTLER® Super Maxx® BIO – l'outil polyvalent à 7 rangées de dents

Super Maxx®BIO

30-5 | 50-5 | 60-5 | 90-5 **5 rangées**
30-7 | 50-7 | 60-7 | 70-7 | 90-7 **7 rangées**
60-7 | 70-7 **7 rangées Heavy Duty**

Concept de travail respectueux du sol sans rouleau

Utilisation polyvalente toute l'année

- Déchaumage superficiel (jusqu'à 15 cm de profondeur)
- Désherbage mécanique
- Préparation du lit de semence au printemps
- Aération des sols humides
- Incorporation du lisier, du fumier



GÜTTLER

Équipement

- ✓ Roues de jauge à l'avant
- ✓ Champ de dents avec grand dégagement, sans bourrage
- ✓ Dents DRP (dents à résistance proportionnelle) extrêmement vibrantes
- ✓ Peigne avec dents Ø 12 mm
- ✓ Panneau de signalisation avec éclairage LED
- ✓ Trou oblong au 3ème point
- ✓ En option : roues de jauge arrières, 2ème peigne et semoir

Désherbage mécanique
Le "pulvérisateur phytosanitaire" à 7 rangées

- Les dents arrachent les mauvaises herbes du sol
- Le peigne enlève la terre des racines et les étend à la surface
- Les adventices sèchent au soleil

Guidage en profondeur de la machine assuré par les roues de jauge à l'avant – la machine ne s'appuie pas sur un rouleau, qui pourrait rappuyer les adventices coupées au sol.



GÜTTLER® Super Maxx® Heavy Duty (HD)

Gestion des cultures intermédiaires

- La gestion des cultures intermédiaires commence avec le semis et se termine par leur incorporation.
- Après avoir roulé plusieurs fois la culture intermédiaire avec le rouleau prismatique GÜTTLER® (afin de profiter, en plus de la croissance en deux étapes, de l'effet du glyphosate en cas de gel alterné), la méthode d'incorporation adaptée est cruciale.
- Préservation de la structure du sol – préparation économique du lit de semence avec le Super Maxx® BIO.
- En option, combiné avec un rouleau à couteaux pour un broyage optimal en frontal.

Données techniques



Recommandations agronomiques GÜTTLER®

Réaliser les premier et deuxième déchaumages avec des socs étroits, en passages croisés en diagonale.

1. 1er passage avec socs étroits : Rompre la capillarité, la couverture sol–paille–mulch crée un effet de serre favorisant la germination des adventices et des repousses de céréales. L'eau de germination précieuse est ainsi conservée.

2. 2e passage avec socs étroits : Travailler complètement le sol et mélanger la paille en surface, tout en luttant contre les repousses.

3. 3e passage avec socs pattes d'oie : Pour une coupe plane, superficielle et complète sur toute la surface.

Retrouvez des informations détaillées dans notre guide des socs actuellement disponible.



Coupe intégrale sur toute la surface grâce à des socs pattes d'oie de 200 mm de largeur, avec un recouvrement de 70 mm (écartement des dents : 130 mm)